



SYSTEME DUO

PULVERISATION NETTOYANT CARROSSERIE ET APPLICATION DEPERLANT AUTO-SECHANT

Système à venturi pour application des produits de séchage et finition après lavage des carrosseries. Se raccorde directement à un robinet (vanne antipollution intégrée). Réglage du dosage, par buses calibrées*, de 0,4 % à 18,0 %. Lance d'application en PE anti-rayure de 45 cm. Tuyau de lavage de 25 m avec raccords rapides. Tuyau d'aspiration de 2 m avec crépine lestée. Pression maxi d'utilisation: 7 bars



Système à venturi pour application par pulvérisation des produits de nettoyage des carrosseries. Se raccorde directement à un robinet (vanne antipollution intégrée). Réglage du dosage, par buses calibrées**, de 0,5 % à 16,6 %. Lance de pulvérisation inox anti-rayure de 90 cm. Tuyau de lavage de 25 m avec raccords rapides. Tuyau d'aspiration de 2 m avec crépine lestée. Pression maxi d'utilisation: 7 bars

Correspondance des buses calibrées*:

	Rose	0,40%
	Marron	4,90%
	Violette	0,70%
	Bleue	6,50%
	Turquoise	1,40%
	Blanche	7,50%
	Jaune	1,50%
	Rouge	10,10%
	Marron Foncé	1,70%
	Beige	13,70%

* Valeurs établies selon conditions suivantes:

Produit aspiré: eau (Cp = 1)
Pression dynamique: 3 bars
Longueur de tuyau: 25 m
Débit d'eau: 7 l/mn
Lance rinçage: 45 cm
Dosage sans buse: 20,00%.

Correspondance des buses calibrées**:

	Rose	0,50%
	Marron	7,00%
	Violette	1,30%
	Bleue	9,40%
	Turquoise	1,50%
	Blanche	10,40%
	Jaune	2,50%
	Rouge	12,60%
	Marron Foncé	3,60%
	Beige	15,30%

** Valeurs établies selon conditions suivantes:

Produit aspiré: eau (Cp = 1)
Pression dynamique: 3 bars
Longueur de tuyau: 25 m
Buse à jet plat 60 9,8 l/mn
Débit d'eau: 4,2 l/mn
Lance: 90 cm
Dosage sans buse: 17,00%.



C.A.I

ZAC Charles Martel - 395 Rue Gustave Courbet
34750 Villeneuve-lès-Maguelone
WWW.CAI34.COM



ATTESTATION DE
CONFORMITÉ SANITAIRE