Fiche Technique

Aérosol

Dégrippant Professionnel

Dégrippant Professionnel est un produit complexe, multi-fonctions formulé à partir de produits pétroliers, huiles minérales, agents pénétrants et inhibiteurs de corrosion.

Propriétés :

Aérosol prêt à l'emploi.
Gaz propulseur non halogéné.
Inhibiteur de corrosion.
Agent de stockage temporaire des pièces métalliques.
Water repelent (anti-humidité).
Lubrifiant à effet immédiat.
Dégraissant de pièces et ensembles mécaniques.
Propriétés de pénétration, par capilarité, renforcées.
Homogène et stable dans le temps.
Simple d'utilisation (aérosol).

Applications :

Dégrippage, lubrification, dégraissage, protection contre l'humidité, protection contre la corrosion, améliorant de contact (hors tension).
Produit idéal, de par son action rapide, pour les ateliers de maintenance et de dépannage.
Utilisation dans tous les domaines : automobile, Poids-Lourds, TP, agriculture, jardinage, marine, nautisme, bricolage, ménager, ...

Instructions :

Pulvériser directement sur les pièces à traîter, laisser agir de 5 à 10 minutes. Renouveler si nécessaire.
Gants, masques, lunettes et vêtements de protection recommandés.

Attention :

Toujours vérifier la compatibilité du produit, avant l'emploi sur des matières plastiques.

Spécifications :

Fabriqué en UE et conforme à REACH.
Made in France.

Caractéristiques :

Densité at 20°C : 0,808 kg/l	Stabilité au stockage: excellente
Aspect : liquide limpide	Température de stockage : -5°C/+40°C
Couleur : ambre	Nomenclature combinée : 34 03 19 90 00
Odeur : caractéristique	Conditionnement : 500 ml aérosol.
Gaz propulseur : butane	Référence : 02003500.
Point éclair VO : 45°C	
Solubilité dans l'eau : insoluble	

Les valeurs et spécifications sont données à titre d'information et peuvent varier en fonction des matières premières et de l'évolution des réglementations.