



SX 2Temps Synthèse Natura

SX 2Temps Synthèse Natura est un lubrifiant 100% Synthétique, biodégradable à base d'ester et formulé spécifiquement pour tous les moteurs 2T terrestres à hautes performances.

Propriétés :

- Technologie bases de synthèse ester de dernière génération.
- Formulée uniquement avec des matières premières et des bases lubrifiantes neuves.
- Biodégradabilité > à 64%.
- Lubrifiant de type «Low Smoke» à faible émission de fumée.
- Formulation très faiblement cendrée (0,1 % masse).
- Excellent pouvoir détergent avec propriétés anti-perlage et anti-calamine.
- Coloration jaune fluo pour une meilleure visualisation du carburant prêt à l'emploi.
- Lubrification immédiate du bas moteur à basse température (embiellage, roulements).
- Additivations anti-usure et anti-friction renforcés (économie de carburant).
- Excellente stabilité au cisaillement (maintien du film lubrifiant).
- Maintien des performances à tous les régimes.
- Protection des organes et des alliages (additifs anti-corrosion et anti-oxydant).
- Prolonge la durée de vie du matériel tout en diminuant les coûts d'entretien.
- Miscible avec les autres huiles pour moteurs 2 temps terrestres.

Applications :

- Lubrification des moteurs 2 temps à très haut rendement et à usage intensif.
- Utilisation en mélange direct ou autolube (graissage séparé).
- Tous moteurs 2 temps terrestres avec ou sans injection directe.
- Utilisable avec tous les types d'essence sans plomb.
- Moto, scooter, moto-neige, matériel portable à moteur 2 temps.
- Peut être utilisé pour certains type de scooters de mer quand ces niveaux de performance sont recommandés.

Spécifications :

- Produit en UE conformément à REACH.
- Fabriqué en France.
- JASO : FD
- API : TC
- ISO L-EGD

Biodégradabilité selon OECD 301 B 64%
Permet de respecter les exigences environnementales locales ou nationales en vigueur selon les secteurs d'activité.

Caractéristiques :

Densité à 20°C : 0,895 kg/l	Point d'écoulement : -42°C
Aspect : liquide visqueux limpide	Point éclair : 94 °C
Couleur : jaune fluo	Stabilité au stockage : excellente
Viscosité à 40°C : 39,1 cSt	Nomenclature Combinée : 27 10 19 99
Viscosité à 100°C : 7,7 cSt	Conditionnement : 1l, 25 l, 60 l, 220 l
Cendres sulfatées : 0,1 % masse	Référence : 17006xxx (xxx = 3 chiffres du conditionnement).
Biodégradabilité selon OECD 301 B : 64%	

Les chiffres et valeurs caractéristiques moyennes sont donnés à titre indicatif et peuvent varier selon les valeurs des matières premières.

Bouchon doseur de 50 ml

Mélange 2% : 2 bouchons/5 litres
SP95, SP95E10 ou SP98.

ATTENTION :

SX 2T est incompatible avec les lubrifiants 2T de type TC-W3

