Fiche Technique

Nettoyants

Traitement Rénovateur

Le Traitement Rénovateur est une émulsion prête à l'emploi, spécialement formulé pour le nettoyage, la rénovation et l'entretien des matériaux et des surfaces présents dans les intérieurs des habitacles des véhicules automobiles.

Applications :

Nettoyage, rénovation et entretien des surfaces non tissées et non vitrées des intérieurs automobiles. Ravive les couleurs et donne de l'éclat aux matières plastiques, au cuir, au skaï et aux matériaux composites. Particulièrement efficace pour l'entretien des planches de bord, des panneaux latéraux et des garnissages de portes, des seuils et entrées de portes, des caches et des habillages plastiques, du mobilier et des aménagements des véhicules de loisirs, protection des bâches, des tauds et des coussins extérieurs des bâteaux.
Utilisation dans l'automobile, PL, TP, transport en commun, collectivités, agriculture, industries, nautisme, loisirs, ménager.

Propriétés :

Produit sans phosphates, sans solvant pétrolier.
Pouvoir régénérant et rénovateur renforcés.
Assouplit les cuirs et «tissus» en vinyle.
Protège des intempéries les surfaces traîtées.
Peut être lustré.
ProduitsUtilisation économique.
PH neutre.
Compatible avec les matières plastiques, composites, polyesters, caoutchoucs, élastomères, vinyles, polyéthylènes et dérivés*.
Prêt à l'emploi.

Mode d'emploi :

Application manuelle. **Ne pas verser directement sur la surface à traiter**.
Imbiber une microfibre avec le Traitement Rénovateur, sans la détremper.
Etaler de façon circulaire et uniforme le produit sur la surface à traiter.
Insister sur les partie tachées ou usées.
Laiser agir quelques instants. Frotter et lustrer avec une microbribre sèche.

Dosage:
Produit prêt à l'emploi.

Spécifications :

Produit en UE conformement à REACH.

Note :

* Attention : Avant toute application, il est nécessaire de procéder à un essai de compatibilité des supports.

Caractéristiques :

Densité à 20°C : 1,000 kg/l	Point éclair : > 60°C
Aspect : liquide opaque légèrement moussant	Stabilité au stockage : craint le gel
Couleur : blanc	Température de stockage : 5°C à 40°C
Odeur : légère	Nomenclature Combinée : 3402 90 90 00
PH : 7,5	Conditionnement : 5 l, 25 l.
Solubilité dans l'eau : totale	Références : 03007xxx (xxx = 3 chiffres du conditionnement)
Point de congélation : - 1°C	

Les chiffres et valeurs caractéristiques moyennes sont donnés à titre indicatif et peuvent varier selon les valeurs des matières premières.