



Déperlant Auto-Séchant

Déperlant auto-séchant est un additif concentré à base de complexants, d'inhibiteur de cristallisation en base aqueuse et de modificateurs de tension de surface permettant d'accélérer et d'améliorer l'écoulement de l'eau.

Applications :

Produit d'aide au rinçage et au séchage des carrosseries dans l'automobile, les loisirs, les transports, ...

Dépose un film hydrophobe améliorant le glissement de l'eau et son évacuation sans trace. Permet d'améliorer la qualité et la rapidité du séchage par soufflantes et laisse une carrosserie brillante. Le déperlant facilite également l'enlèvement des insectes sur les surfaces vitrées (optiques, pare-brise, vitres, ...). Peut être utilisé comme traitement pour les panneaux solaires ce qui améliore leur rendement du fait des cellules restant propres plus longtemps.

Utilisation dans l'automobile, PL, TP, agriculture, industries, nautisme, énergie, loisirs, ménager.

Propriétés :

Sans acide, sans phosphate et sans solvant.

Stabilise les composés susceptibles de former des dépôts calcaires.

Produit hydrophobe.

Dépose un film protecteur durable.

Compatible avec les matières plastiques, les métaux, les composites, les caoutchoucs, les polyéthylènes et dérivés.

Modifie la tension de surface pour une action plus rapide et plus efficace.

Produit fortement concentré permettant une utilisation plus économique.

Biodégradabilité supérieure à 90% suivant test OCDE 302B.

Ininflammable.

Mode d'emploi :

Après lavage de la carrosserie, ajouter à l'eau de rinçage soit par système automatique (portique, tunnels, ..), soit par système de dilution basse pression venturi ou par pulvérisation manuelle.

Dilution:

Système automatique : se référer au manuel constructeur.

Système venturi duo : 0,2% à 1,05%.

Pulvérisation manuelle de 0,5% à 1%.

Spécifications :

Produit en UE conformément à REACH.

Biodégradabilité supérieure à 90% suivant test OCDE 302B.

Caractéristiques :

Densité à 20°C : 1,040 kg/l

Aspect : liquide opalescent

Couleur : blanc laiteux

Odeur : faible

PH : 7,5

Solubilité dans l'eau : totale

Point de congélation : 0°C

Stabilité au stockage : craint le gel

Température de stockage : +5°C à +30°C

Nomenclature Combinée : 3402 19 00 00

Conditionnement : 5l, 20l, 220l.

Références : 10017xxx (xxx = 3 chiffres du conditionnement)

Les chiffres et valeurs caractéristiques moyennes sont donnés à titre indicatif et peuvent varier selon les valeurs des matières premières.

C.A.I. - ZAC Charles Martel - 395 rue Gustave Courbet - 34750 Villeneuve lès Maguelone



Version 2 du 21/02/2022