



FHS 330 Universel

FHS 330 Universel est un fluide synthétique hydraulique de très haute performance, formulé à partir de bases de synthèse de nouvelle génération et d'additifs spécifiquement adaptés aux contraintes des véhicules récents.

Propriétés :

Technologie PAO et Esters.

Formulée uniquement avec des matières premières et des bases lubrifiantes neuves.

Coloration orange pour une visualisation rapide du niveau de lubrifiant (permet la détection de fuites et de suintements).

Lubrification immédiate des pompes hydrauliques à basse température.

Propriété anti-corrosion, anti-usure et anti-friction renforcées.

Excellente stabilité au cisaillement et maintien des performances à tous régimes. (VIE >330).

Conforme aux spécifications et aux contraintes des différentes marques.

Protection des organes et des alliages (additifs anti-corrosion et anti-oxydant).

Prolonge la durée de vie du matériel tout en diminuant les coûts d'entretien (produit universel).

Miscible avec les autres fluides hydrauliques synthétiques de même nature et performances.

Applications :

Fluide multifonctionnel pour systèmes hydrauliques de commandes, de directions assistées, d'amortisseurs, de compensateurs hydrauliques de charges, de capotes, de vérins et de toits ouvrants des véhicules automobiles, des matériels agricoles et industriels récents : PSA depuis Citroën C5 et Peugeot 307, VAG, Mercedes, Mini, BMW, Ford, Volvo.

Centrales PSA de type Hydractive 3.

Compatible avec :

Audi, Bentley, BMW, Chrysler, Citroën, Fendt, Fiat, Ford, GM, Honda, Jaguar, Man, Mercedes-Benz, Mini, Opel, Peugeot, Porsche, Saab, Seat, Skoda, Volkswagen, Volvo...

Spécifications :

Produit en UE conformément à REACH.

Fabriqué en France.

Audi/VW/Seat/Skoda (VAG)

G 002 000-A2, G 004 000-M2, TL 52 146.

Bentley TH 5000, RH 5000.

BMW 81 22 9 407 758, 82 11 1 468 041,

82 11 0 148 132, 83 29 0 429 576.

Chrysler/Mopar MS 11655, 10838, 5931.

Castrol CHF.

Citroën 99 7969.

Fendt X902 011 622.

Fiat Tutela GI/R, 9.55550-SA1.

Ford WSS M2C 204 A.

Fuchs Titan 4300B.

General Motors GM/Opel 1940 715/766, B 0400070.

Man M 3289, 3623/93.

Mercedes Benz MB 345.0, Q 1 32 000.

Motul Multi HF.

Mini 81 22 9 407 758, 82 11 1 468 041, 82 11 0 148 132, 83 29 0 429 576.

Peugeot H 50126, 9730 A5, 9979 A4.

Porsche 000 043 203 33, 000 043 206 56.

Saab 3032 380.

Total Fluid DA/Total Fluid LDS.

Volvo 1161529, 127336.

Pentosin CHF 11S, CHF 202.

ZF TE-ML 02K.

Caractéristiques :

Densité à 15°C : 0,820 kg/l

Aspect : liquide fluide limpide

Couleur : orange

Viscosité à 40°C : 19,8 cSt

Viscosité à 100°C : 6,2 cSt

Indice de viscosité : 341

Viscosité Brookfield à -40°C : 260 cSt

Point d'Aniline : 98°C

Point d'écoulement : -55°C

Point éclair : 180 °C

Stabilité au stockage : excellente

Nomenclature Combinée : 27 10 19 99

Conditionnement : 1l, 25 l, 60 l, 220 l, 1000 l.

Référence : 14115xxx (xxx = 3 chiffres du conditionnement).

Les chiffres et valeurs caractéristiques moyennes sont donnés à titre indicatif et peuvent varier selon les valeurs des matières premières.

