Fiche Technique

Lubrifiants

0W-20 Vega V

0W-20 Vega V est un lubrifiant full synthèse, super multigrade de dernière génération assurant une lubrification optimale des moteurs Essence ou Diesel modernes équipés de systèmes de postraitement (FAP, SCR, Adblue®) et répondant aux spécifications ci-dessous.

Propriétés et Applications :

Lubrifiant 100% synthèse, formulé uniquement avec des matières premières et des bases lubrifiantes neuves.
Lubrifiant correspondant aux dernières normes de réduction des émissions polluantes de CO2.
Formulation MidSAPS (faible teneur en cendres sulfatées) permettant de préserver les sytèmes de post-traitement (FAP, Pot Catalytique,...).
Propriétés anti-usure, anti-mousse et anti-corrosion renforcée.
Réduit la consommation de carburant pour un meilleur respect de l'environnement.
Préserve la propreté du moteur.

Spécialement développé pour :

- les motorisations Volvo «DRIVE-E» 2.0 Essence et Diesel à partir de 2013.
- les motorisations FORD Ecoboost et Duratec les plus récentes demandant la norme WSS M2C954-A1
- les motorisations OPEL, MERCEDES et JAGUAR-LAND ROVER.

Normes et Spécifications :

SAE 0W-20
ACEA C5/C6
API SQ/SP-RC
ILSAC GF-7A/GF-6A
VOLVO VCC RBS0-2AE
FORD WSS M2C954-A1
FORD WSS M2C947-B1
FORD WSS M2C962-A1
MB-Approval 229.71/72
OPEL OV 040 1547-A20
JLR STJLR 03.50006
FIAT 9.55535-GSX
BMW LL-17 FE

Caractéristiques :

Densité à 15°C : 0,84 kg/l	Indice de viscosité : 175
Couleur : Ambre	Point éclair : > 196 °C
Viscosité cinématique (40°C) : 49 $mm^2.s^{-1}$	Stabilité au stockage : excellente
Viscosité cinématique (100°C) : 9.3 $mm^2.s^{-1}$	Conditionnement : 5 L, 60 L, 208 L.
Viscosité CCS (-35°C) : 5400 mPa.s	Références : 13060xxx (xxx = 3 chiffres du conditionnement)

Les chiffres et valeurs caractéristiques moyennes sont donnés à titre indicatif et peuvent varier selon les valeurs des matières premières.

C.A.I. - 395 rue Gustave Courbet - 34750 Villeneuve-lès-Maguelone
Tél : +33 (0)4 67 42 30 12 - www.cai34.com

Version 04/03/2026