Fiche Technique

Additifs Diesel Pro

Traitement Bactéricide

Gazole - GNR - FOD

Le Traitement Bactéricide permet de combattre la contamination bactérienne des cuves de stockages et réservoirs de carburants Diesel.

Propriétés :

Stoppe le développement des bactéries, algues et autres micro-organismes. Efficace sur un large spectre de contaminants biologiques (algues, bactéries, champignons...). Limite la corrosion bactérienne.

Utilisable en traitement préventif ou curatif en cas de contamination sévère.

Mode d'emploi :

Verser le produit dans la cuve à traiter, respecter le dosage conseillé.

Curatif :
1 litre pour 1000 litres.

Verser le produit dans la cuve contaminée.
Si possible, homogénéiser le contenu de la cuve (pompage avec retour en circuit fermé non tamisé).
Fermer hermétiquement toutes les entrées, ouvertures, dégazeurs et autres...
Laisser agir de 48 à 72 heures.
Avant de soutirer, une filtration du carburant est fortement recommandée.

Préventif:
1 litre pour 5000 litres.

Sécurité :

Respecter les précautions d'usage pour la manipulation des produits dangereux.

Equipement :

Lunettes, gants, masque et protections individuelles.



Caractéristiques :

Densité à 20°C : 0,89 kg/l	Stabilité au stockage : bonne
Aspect : liquide ambré	Température de stockage : 5°C à 30°C
Odeur : solvant pétrolier	Conditionnement : 1 L, 5 L, 25 L, 60 L et 208 L.
Solubilité (gazole) : totale	Références : 01024xxx (xxx = 3 chiffres du conditionnement)
Substance enregistrée au registre européen (N°1062/2014).	

Les chiffres et valeurs caractéristiques moyennes sont donnés à titre indicatif et peuvent varier selon les valeurs des matières premières.

C.A.I. - 395 rue Gustave Courbet - 34750 Villeneuve-lès-Maguelone
Tél : +33 (0)4 67 42 30 12 - www.cai34.com

Version 28/09/2026