



0W-20 Vega R

Lubrifiant 100 % synthétique destiné aux motorisations de dernière génération du groupe Renault-Nissan.

Propriétés et Applications :

Formulé uniquement à partir de bases lubrifiantes synthétiques neuves.

Spécialement étudié pour la lubrification des motorisations récentes Essence et Diesel du groupe Renault-Nissan demandant une viscosité SAE 0W-20.

Compatible avec tous les systèmes de post-traitement des gaz d'échappement (Catalyseur, FAP, SCR...)

Lubrifiant de type «Fuel Economy» permettant une réduction des consommations.

Normes et Spécifications :

ACEA C5

RENAULT RN 17 FE

Caractéristiques :

Densité à 20°C : 0,835 kg/l	TBN (Total base number) : 9,3 mg KOH.g ⁻¹
Couleur : Ambre	Teneur en cendres sulfatées (en masse) : 0,66 %
Viscosité cinématique (40°C) : 38,5 mm ² .s ⁻¹	Teneur en phosphore (en masse) : 0,08 %
Viscosité cinématique (100°C) : 7,2 mm ² .s ⁻¹	Stabilité au stockage : excellente.
Viscosité CCS (-35°C) : 5800 mPa.s	Conditionnements : 5 L, 60 L, 208 L.
Viscosité HTHS (150°C) : 2,7 mPa.s	Références : 13065xxx (xxx = 3 chiffres du conditionnement).
Indice de viscosité : 153	

Les chiffres et valeurs caractéristiques moyennes sont donnés à titre indicatif et peuvent varier selon les valeurs des matières premières.

