



## 2T Universel

### 2 Temps

TS 2 Temps est un lubrifiant de synthèse de nouvelle génération formulé avec des additifs spécifiquement adaptés aux contraintes des moteurs 2 temps terrestres.

### Propriétés et Applications :

Technologie bases de synthèse de dernière génération.  
Formulée uniquement avec des matières premières et des bases lubrifiantes neuves.  
Lubrifiant de type «Low Smoke» à faible émission de fumée.  
Formulation très faiblement cendrée (0,095 % masse).  
Excellent pouvoir détergent.  
Coloration bleu pour une meilleure visualisation du carburant prêt à l'emploi.  
Lubrification immédiate du bas moteur à basse température (embiellage, roulements).  
Propriété anti-perlage et anti-calamine.  
Additivations anti-usure et anti-friction renforcés (économie de carburant).  
Excellente stabilité au cisaillement (maintien du film lubrifiant).  
Maintien des performances à tous les régimes.  
Protection des organes et des alliages (additifs anti-corrosion et anti-oxydant).  
Prolonge la durée de vie du matériel tout en diminuant les coûts d'entretien.  
Miscible avec les autres huiles pour moteurs 2 temps terrestres.  
Dosage minimum conseillé : 2%

### Normes et Spécifications :

ISO L-EGD  
JASO : FD  
API TC

#### Attention :

2T Universel est incompatible avec les lubrifiants de type TC-W2 et TC-W3.

### Caractéristiques :

Densité à 15°C : 0,868 kg/l

Couleur : Bleue

Viscosité cinématique (40°C) : 55 mm<sup>2</sup>.s<sup>-1</sup>

Viscosité cinématique (100°C) : 7,5 mm<sup>2</sup>.s<sup>-1</sup>

Point d'écoulement : -33 °C

Point éclair : 92 °C

Conditionnement : 1 L, 25 L, 60 L, 208 L.

Références : 17004xxx (xxx = 3 chiffres du conditionnement)

Les chiffres et valeurs caractéristiques moyennes sont donnés à titre indicatif et peuvent varier selon les valeurs des matières premières.

