



Additif Gazole Performance

L'Additif Gazole Performance est un traitement carburant permettant d'améliorer sensiblement les caractéristiques du gazole.

Applications :

Traitement multi-action compatible avec les gazoles (B0 à B7, B20). Agit sur la combustion et la lubricité du combustible tout en limitant la formation de dépôts dans les réservoirs, cuves, systèmes d'alimentation et injecteurs. Contribue à réduire la consommation des moteurs diesel de manière directe (augmente l'indice de cétane) et indirecte (effet détergent permettant de retrouver les performance d'injection d'origine).

Propriétés :

Améliore l'indice de cétane des gazoles (4 à 5 unités selon le type et la provenance du carburant utilisé).
Compense la perte de lubricité due à l'abaissement des taux de soufre des gazoles vendus en France.
Effet détergent sur l'intégralité de la ligne d'alimentation en carburant.
Limite la formation de dépôts solides dans les réservoirs et cuves de stockage

Mode d'emploi :

Verser le produit dans la cuve de stockage, si possible avant d'en faire le plein.

Dosage :
1 litre pour 1000 litres de carburant.

Caractéristiques :

Densité à 20°C : 0,87 kg/l

Aspect : liquide ambré

Odeur : solvant pétrolier

Solubilité (gazole) : totale

Teneur en aromatiques : < 2 %

Stabilité au stockage : bonne

Température de stockage : 5°C à 30°C

Conditionnement : 5 L, 25 L, 60 L, 208 L et 1000 L.

Références : 01050xxx (xxx = 3 chiffres du conditionnement)

Les chiffres et valeurs caractéristiques moyennes sont donnés à titre indicatif et peuvent varier selon les valeurs des matières premières.

Sécurité :

Respecter les précautions d'usage pour la manipulation des produits dangereux.

Équipement :

Lunettes, gants, masque et protections individuelles.

