



LR -21°C R Renault

LR -21°C R Renault est un liquide de refroidissement spécifiquement destiné aux véhicules des marques du groupe Renault.

Propriétés et Applications :

Spécialement formulé pour les véhicules thermiques et électriques de l'ensemble du groupe Renault.

Technologie P-OAT (additifs anti-corrosion Phosphate-Organique) pour une longévité accrue.

Bonne stabilité en conditions «eau dure» grâce à des agents séquestrants et stabilisants de dernière génération.

Diminution des coûts de maintenance sur les pompes à eau, les thermostats et les radiateurs.

Etendue de température élargie : -21°C à +105 °C.

Transfert thermique amélioré pour un refroidissement optimal.

Adapté pour les constructeurs du groupe Renault :

Renault, Dacia, Alpine,

Normes et Spécifications :

RNES-B-00014 v2.1 / 41-01-001-V

Rétrocompatible RN 41-01-001S/Type D (à l'exception du moteur B4D : 1.0 Sce 70 et 75 ch)

ASTM D3306-20 - ASTM D6210 - JIS K 2234-2018

Caractéristiques :

Densité à 20°C : 1,052 kg/l

Couleur : Bleu-Vert

Aspect : Liquide limpide

Réserve d'alcalinité : >5

pH : 8

Température d'ébullition : 105°C

Stockage : Sensible aux UV, à l'abri de la lumière et du froid.

Conditionnement : 4 L, 210 L.

Références : 08025xxx (xxx = 3 chiffres du conditionnement)

Les chiffres et valeurs caractéristiques moyennes sont donnés à titre indicatif et peuvent varier selon les valeurs des matières premières.

