



Matic ATF 14

Matic ATF 14 est un fluide 100 % synthétique spécialement formulé pour les transmissions automatiques Mercedes-Benz demandant la spécification MB-Approval 236.14.

Propriétés :

Formulé uniquement avec des matières premières et des bases lubrifiantes neuves.
Viscosité réduite permettant la diminution des consommations.
Souplesse et rapidité de fonctionnement.
Changement des rapports facilités.
Réduction des vibrations.
Excellente stabilité à l'oxydation et au cisaillement.
Optimisation du comportement à basse température.
Prolonge la durée de vie du matériel.

Applications :

Transmissions automatiques à 7 rapports (7G-Tronic, 722.9xx ou NAG2) de la marque Mercedes-Benz.
Rétrocompatible avec les transmissions automatiques à 5 rapports (722.6xx) de Mercedes-Benz.

Transmissions automatiques de la marque ZF à 6 & 8 rapports (BMW/VW/AUDI, JEEP, ALPHA ROMEO...)

Boîtes de transfert (consulter le carnet d'entretien).

Normes et Spécifications :

MB-Approval 236.14

Attention :

Ce lubrifiant ne convient pas aux transmissions automatiques de type «CVT» ou de type «DCT».

Caractéristiques :

Densité à 20°C : 0,850 kg/l

Couleur : Rouge

Viscosité cinématique (40°C) : 29,4 mm².s⁻¹

Viscosité cinématique (100°C) : 6,5 mm².s⁻¹

Viscosité Brookfield (-40°C) : 8500 mPa.s

Indice de viscosité : 190

Stabilité au stockage : excellente

Conditionnement : 1 L.

Références : 14014001

Les chiffres et valeurs caractéristiques moyennes sont donnés à titre indicatif et peuvent varier selon les matières premières.

