



# Moto GP 10W-40

4 Temps

Lubrifiant 100 % synthèse destiné aux moteurs 4 temps moto.

## Propriétés et Applications :

Spécialement adapté à la lubrification de tout moteur 4 temps moto répondant aux normes antipollution Euro 2 ou Euro 3.

Compatible avec les catalyseurs et les vannes EGR.

Formulation adaptée aux transmissions intégrées et embrayages à bain d'huile.

Additivation anti-usure et détergente renforcée pour un usage sévère (compétition, conduite sportive, circuit...).

Lubrification immédiate lors des démarrages à froid.

## Normes et Spécifications :

API SN

JASO MA2 - Level

## Caractéristiques :

Densité à 20°C : 0,871 kg/l

Couleur : Ambre

Viscosité cinématique (40°C) : 95 mm<sup>2</sup>.s<sup>-1</sup>

Viscosité cinématique (100°C) : 13,7 mm<sup>2</sup>.s<sup>-1</sup>

Indice de viscosité : 146

Viscosité CCS (-25°C) : 6600 mPa.s

Total base number : 8,6 mg KOH.g<sup>-1</sup>

Conditionnement : 1L, 60L, 208L.

Références : 17014xxx (xxx = 3 chiffres du conditionnement).

Les chiffres et valeurs caractéristiques moyennes sont donnés à titre indicatif et peuvent varier selon les valeurs des matières premières.

