



# Moto GP 5W-40

## 4 Temps

Lubrifiant synthèse moderne destiné aux moteurs 4 temps moto, scooter et maxi-scooter.

### Propriétés et Applications :

Spécialement adapté à la lubrification de tout moteur 4 temps moto, scooter, maxi-scooter, quad... répondant aux normes antipollution Euro 2 ou Euro 3.

Lubrification immédiate lors des démarrages à froid et résistance au cisaillement à haute température.

Formulation adaptée aux transmissions intégrées et embrayages à bain d'huile.

Additivation anti-usure et détergente renforcée pour un usage sévère (compétition, conduite sportive, circuit...).

Compatible avec les catalyseurs et les vannes EGR.

### Normes et Spécifications :

API SN

JASO MA2 - Level

### Caractéristiques :

Densité à 20°C : 0,85 kg/l

Couleur : Ambre

Viscosité cinématique (40°C) : 85,0 mm<sup>2</sup>.s<sup>-1</sup>

Viscosité cinématique (100°C) : 14 mm<sup>2</sup>.s<sup>-1</sup>

Viscosité CCS (-30°C) : 6500 mPa.s

Stabilité au stockage : excellente

Conditionnement : 1L, 60L, 208L.

Références : 17033xxx (xxx = 3 chiffres du conditionnement)

Les chiffres et valeurs caractéristiques moyennes sont donnés à titre indicatif et peuvent varier selon les valeurs des matières premières.

