



Moto Racing 10W-30

4 Temps

Lubrifiant 100 % synthèse destiné aux moteurs 4 temps moto.

Propriétés et Applications :

Spécialement adapté à la lubrification de tout moteur 4 temps moto répondant aux normes antipollution Euro 2 ou Euro 3.

Compatible avec les catalyseurs et les vannes EGR.

Formulation adaptée aux transmissions intégrées et embrayages à bain d'huile.

Additivation anti-usure et détergente renforcée pour un usage sévère (compétition, conduite sportive, circuit...).

Maintient du film lubrifiant et protection des organes moteur à haute température.

Normes et Spécifications :

API SN

JASO MA2 - Level

Caractéristiques :

Densité à 20°C : 0,87 kg/l

Couleur : Ambre

Viscosité cinématique (40°C) : 70 mm².s⁻¹

Viscosité cinématique (100°C) : 11 mm².s⁻¹

Viscosité CCS (-25°C) : 5820 mPa.s

Total base number : 8,9 mg KOH.g⁻¹

Conditionnement : 1L, 60L, 208L.

Références : 17030xxx (xxx = 3 chiffres du conditionnement)

Les chiffres et valeurs caractéristiques moyennes sont donnés à titre indicatif et peuvent varier selon les valeurs des matières premières.

