



Super Vidange

Additif de préparation au nettoyage et à la vidange moteur.

Propriétés et Applications :

Nettoie, dissout et aide à évacuer les résidus de lubrifiant, les gommages et autres boues de combustion s'accumulant dans l'ensemble du circuit de lubrification (pompe à huile, crépines, paliers, segments, coussinets...).

Recommandé avant chaque vidange par la plupart des constructeurs automobiles.

Evite l'encrassement prématuré du filtre et la contamination du lubrifiant neuf.

Particulièrement recommandé pour les bains d'huile «Longue Durée» retrouvés sur les tracteurs, camions et engins de TP.

Miscible avec tous les types d'huile moteur (minérale, semi-synthétique et 100 % synthèse).

N'endommage pas les joints et élastomères.

Mode d'emploi :

Vérifier que le niveau d'huile soit inférieur au maximum et verser la dose complète dans le carter moteur.

Faire tourner le moteur 10 à 15 minutes environ.

Vidanger et changer le filtre à huile.

Remplir à niveau avec le lubrifiant recommandé par le constructeur.

Outils de préconisation en ligne C.A.I. disponible sur : www.cai34.com.

Dosage:

300 ml pour un carter d'une capacité de 3 à 6 litres de lubrifiant.

1 L pour un carter d'une capacité de 10 à 20 litres de lubrifiant.

Caractéristiques :

Densité à 20 °C : 0,852 kg/l

Couleur : Ambre

Aspect : Liquide visqueux

Miscibilité (huile) : excellente

Stabilité au stockage : excellente

Conditionnement : 300 ml, 1 L.

Références : 01019xxx (xxx : 3 chiffres du conditionnement)

Les chiffres et valeurs caractéristiques moyennes sont donnés à titre indicatif et peuvent varier selon les valeurs des matières premières.

