



Dégraissant Fontaine

Le Dégraissant Fontaine est un produit de nettoyage industriel, formulé avec des fluides hydrocarbonnés ne contenant pas de chlore.

Applications :

Nettoyage et dégraissage à froid, par trempage ou procédé fontaine, de moteurs, pièces et ensembles mécaniques. Elimine les huiles minérales ou organiques, les cambouis et les résidus graisseux.

Domaines d'utilisation : automobile, PL, TP, agriculture, industrie, nautisme.

Propriétés :

Fabriqué uniquement avec des matières premières neuves.

Pouvoirs solvant et dégraissant renforcés.

Teneur en composés aromatiques inférieure à 2 %.

Elimine les graisses, le cambouis et les résidus graisseux.

Homogène et stable dans le temps.

Produit fortement concentré permettant une utilisation plus économique.

Mode d'emploi :

Appliquer le produit et laisser agir.

Sur les fortes souillures, insister avec une brosse ou un pinceau.

Pinceau, brosse : Produit pur.

Fontaine de nettoyage : Produit pur.

Fontaine de nettoyage avec décantation : Ajouter 20 % d'eau.

Caractéristiques :

Densité à 20°C : 1,068 kg/l

Aspect : liquide limpide

Odeur : solvant pétrolier

Point éclair : 66°C

Solubilité (dans l'eau) : nulle

Solubilité (graisses) : bonne

Teneur en aromatiques : < 2 %

Stabilité au stockage : bonne

Température de stockage : -5°C à 30°C

Conditionnement : 25 L, 60 L, 210 L.

Références : 11001xxx (xxx = 3 chiffres du conditionnement)

Attention :

L'efficacité renforcée de ce produit peut provoquer une attaque de certaines matières plastiques, caoutchoucs et élastomères. Toujours faire un essai de compatibilité.

Sécurité :

Respecter les précautions d'usage pour la manipulation des produits dangereux.

Equipement :

Lunettes, gants, masque et protections individuelles.

