



Stop Fuite Moteur

Additif régénérant permettant de stopper les suintements et microfuites des carters moteur.

Propriétés et Applications :

Prévient et stoppe les suintements et microfuites de lubrifiant moteur.

Permet de redonner aux joints et bagues en caoutchouc, néoprène et élastomères leur forme d'origine.

Diminue l'émission de fumées bleues à l'échappement (étanchéité).

Réduit la consommation d'huile moteur.

Recommandé pour les véhicules anciens ou à forte consommation d'huile.

Miscible avec tous les types d'huile moteur (minérale, semi-synthétique et 100 % synthèse).

Mode d'emploi :

Verser la dose complète dans le carter d'huile moteur **sans dépasser le niveau maximum**.

Dosage:

1 dose de 300 ml pour un carter d'une capacité de 3 à 6 litres de lubrifiant.

Ne pas dépasser 10 % du volume total.

Moto : ne pas utiliser pour les embrayages à bain d'huile.

Caractéristiques :

Densité à 20°C : 0,866 kg/l

Couleur : Ambre

Aspect : Liquide visqueux

Miscibilité (huile) : excellente

Stabilité au stockage : excellente

Conditionnement : 300 ml.

Référence : 01015300

Les chiffres et valeurs caractéristiques moyennes sont donnés à titre indicatif et peuvent varier selon les valeurs des matières premières.

