



## Traitement Moteur

Additif de traitement pour lubrifiant moteur permettant d'améliorer la lubrification et l'étanchéité.

### Propriétés et Applications :

Formule utilisant un améliorant de viscosité polymère (SV Star Polymer) pour une lubrification et une protection renforcée à haute température.

Permet de retrouver des compressions plus élevée et diminue la consommation d'huile.

Diminue l'émission de fumées bleues à l'échappement (étanchéité).

Facilite le passage au contrôle technique antipollution en diminuant la quantité d'huile brûlée dans la chambre de combustion.

Miscible avec tous les types d'huile moteur (minérale, semi-synthétique et 100 % synthèse).

### Mode d'emploi :

Verser la dose complète dans le carter d'huile moteur **sans dépasser le niveau maximum.**

Dosage:

1 dose de 300 ml pour un carter d'une capacité de 3 à 6 litres de lubrifiant.

Ne pas dépasser 10 % du volume total.

### Caractéristiques :

Densité à 20°C : 0,877 kg/l

Couleur : Ambre

Aspect : Liquide visqueux

Miscibilité (huile) : excellente

Stabilité au stockage : excellente

Conditionnement : 300 ml.

Référence : 01013300

Les chiffres et valeurs caractéristiques moyennes sont donnés à titre indicatif et peuvent varier selon les valeurs des matières premières.

